

CAVI UNIPOLARI

CAVO IN PTFE DOPPIO ISOLAMENTO PTFE DOUBLE INSULATED CABLE



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CONSTRUCTION FEATURES

Conduttore

Flessibile

Conductor

Flexible

Isolante

PTFE

Insulating

PTFE

Guaina

PTFE

Sheath

PTFE

Tipo

Unipolare

Type

Single-core

Forma

Tondo

Shape

Round

Isolamento

PTFE

Isolation

PTFE

ACM SRL

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Temperatura di utilizzo [°C] -60°C÷250°C

Operating temperature [°C] -60°C÷250°C

Tensione nominale Uo/U 300/500V

Nominal voltage Uo/U 300/500V

MARCHIO APPROVALS



NOMENCLATURA NOMENCLATURE

PTFE+PTFE

APPLICAZIONE

Idoneo per posa fissa

Idoneo per posa interna

APPLICATION

Suitable for fixed installation

Suitable for indoor installation

COLORI COLORS



Altri colori su richiesta/ Other colors on request

MISURE MEASURES

Sezione Size conductor [mm ²]	Diametro esterno Outer diameter [mm]	Spessore isolante Thickness of insulation [mm]	Resistenza elettrica Electrical resistance [Ω/km]
1X0,25	1.55± 0.05	0,2	≤86,0
1x0,50	1.85± 0.05	0,2	≤40,0
1x0,75	2.05± 0.05	0,2	≤26,7
1x1,00	2.20± 0.05	0,2	≤20
1x1,50	2.65± 0.05	0,25	≤13,7
1X2,50	3.15± 0.05	0,25	≤8,21